

BTCS バイオ石材・タイルクリーナー B - 505

タイル、石材、コンクリート超強力専用バイオクリーナー

- * **用途** : タイル、石材の汚れ、錆の除去からコーティングまで
- * **特性** : 外壁、床面（タイル、石材）の汚れの除去。 : 多くの種類の汚れを迅速に分離剥離、洗浄します。
- * **使用方法** 注・ご使用前によく振ってください。（乳剤が沈殿しています。）
火気に近づけても、接触しても、引火性はありません。

洗浄剤を塗布する前に、水養生（スチーム洗浄機にBSSマイクロリキッド水を入れる）をしておきますと、一層洗浄効果を高めます。

加工方法は、刷毛、ローラー等現場の状況に応じて、選択してください。

洗浄剤を塗布後3～5分間放置して、現場に合った方法で水洗いしてください。

汚れの落ちにくい箇所は、更にブラッシング等で汚れを落としてください。

原液は1～3倍の範囲内で希釈出来ますが、事前に試験洗いをを行い、希釈率を決定してください。

* 注意事項

硝子面や金属部分は全て養生してください。

洗浄剤の保管は、直接日光の当たらない場所にしてください。

使用后、汚れの混じった液は、未使用の液と混ぜないでください。

洗浄剤が自動車の塗装部分に付着すれば、変、褐色をおこしますので、シート養生をしてください。芝生、植木にもシート養生をお勧めします。外壁タイルにご使用の際は、床面に水養生をお勧めします。又、塗布中のクリーナーが地上に流れ、植物の根に到着しないよう、地面に接する箇所は放水をして希釈率を上げてください。洗浄剤が眼に入った場合は、直ちに洗眼してください。人体、皮膚に付着した場合は、すぐに水洗いしてください。

- * **使用量** : 希釈した洗浄剤は塗布面に150～200g/を標準として、塗布してください。正確な使用量は、下地の状況、気候により異なりますので注意してください。

壁面タイル・犬走り・トイレタイル施工方法

- ・ 多目的洗剤でタイル（壁面・床）を洗い、水で洗い流し、拭き取る
- ・ BTCSバイオ石材・タイルクリーナー（無公害洗浄剤）を刷毛でなじませる。
- ・ 汚れが浮いてきたら、スコッチブライトでこする。

壁面タイルによっては、ミニサンダーにスコッチブライトを装着して使用してもかまわない。

床タイルの場合スコッチブライト・たわし・目地ブラシを使用すると効果的。

- ・ 水でよく洗い流して完全乾燥させる。（高圧洗浄機の使用が好ましい）

溶剤や、水分が残っているとコーティング施工がうまくいきません。

- * B-505で洗浄出来ない石材の表面に付着したカルシウムや無機化した汚れを薬品やクリーナーでは除去出来ない場合、BTCSバイオガラスクリーナーBタイプをご使用してください。その際目地を傷めないよう細心の注意をお願いいたします。