

イオンビューコート 11-2 C-1102

防汚：(住宅用：防汚・防カビ・防藻・消臭・抗菌処理剤)

耐久性能：約 2 年以上 作業面積：40～500 m² / L

イオンビューコート 11-2 は、新技術荷電法により、WAX 成分に直接電荷を付与することで WAX 処理施工部の表面及び、内部に強力なイオン性を残存させ持続性のある防汚、防カビ防藻消臭抗菌性能を発揮いたします。又、イオンビューコート 11-2 は、従来の WAX 施工と異なり WAX 成分を施工部に塗布するのではなく、電荷(イオン)のみを残存する方法であり、素材の質感を損ねる心配がありません。

【ご使用方法】

1. 施工部をバイオ GC 洗剤、バイオ洗浄にてきれいに洗浄、塗布面を乾燥させてください。
2. ワーク種類、形状によりスプレー、刷毛、浸漬により塗布してください。
3. タイル・金属・塗装面・プラスチック・合板には専用希釈液で原液～2 倍希釈範囲にてご使用ください。
4. 過剰部分を水洗い又は、布等で完全に除去してください。
過剰物が残存するとかえって汚れの原因となります。
5. 布・カーペット等の布製品には、専用希釈液で 5～10 倍希釈し 30～40cm の距離から霧の細かいスプレーを用いてスプレーしてください。
m²当たり 20～30ml が目安です。

【使用上の注意】

- 皮膚に付着しない様に注意してください。
- 付着した場合は石鹼で良く洗ってください。
- 眼に入った場合は清水で洗い流してください。
- 何れの場合も異常が残る場合は医師の診察を受けてください。

【保管上の注意】

- 子供の手の届かない所に置いてください。
- 冷暗所に貯蔵してください。

性 状	乳白色液体	液性	弱酸性～中性
成 分	変性シリコン・荷電化イオン水・イソプロピルアルコール・変形イミダゾール		
危険等級	非危険物		

〒820-0017 福岡県飯塚市菰田西 2 丁目 9 - 2 7

Tel:0948 -25-3826 / Fax:0948-25-3810